




Eine saubere Sache: Keramikböden brauchen Argenol!

DAS PFLEGEPROGRAMM FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÖDEN



Drei-Stufen-Pflege für anspruchsvolle Böden

Argenol Zementschleier-Entferner

Weg mit dem Grauschleier

Bei der Verlegung von Vollklinkerplatten und Feinsteinzeug bzw. bei der Verfugung der Platten entsteht arbeitsbedingt ein grünlich-weißlicher Belag auf dem Boden: Der Zementschleier. Speziell für diesen Einsatzzweck, also für die erste Reinigung nach der Verlegung, ist Argenol Zementschleier-Entferner das Mittel der Wahl: Er beseitigt nicht nur Zement- und Mörtelreste, Grau- und Kalkschleier, sondern auch Rost, Wasser- und Urinstein – gründlich und zuverlässig.

Und so geht's:

1. Argenol Zementschleier-Entferner je nach Verschmutzungsstärke im Verhältnis 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.
2. Die verschmutzte Fläche **anfeuchten**, Mörtelreste mit einem Spachtel entfernen und danach die Lösung auftragen.
3. Mindestens 5-10 Minuten einwirken lassen und einmal überschrubben.
4. Gelöste Rückstände entfernen und die gesamte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen – fertig!

Achtung: Zwischen Verlegung und Reinigung sollte ein ausreichender zeitlicher Abstand unbedingt eingehalten werden. Zum Beispiel bei der Verlegung im Dickbett frühestens nach 10–14 Tagen mit der Reinigung beginnen.



Argenol Intensivreiniger

Ran an den Dreck

Stark beanspruchte Böden, z.B. in KFZ-Werkstätten, Industriehallen oder Garagen, werden mit Argenol Intensivreiniger wieder strahlend sauber: Er entfernt gründlich Öl, Fett, Schmiere, Farbreste und viele andere hartnäckige Verschmutzungen. Argenol Intensivreiniger ist schaumgebremst und maschinen-tauglich – eignet sich sowohl zur erstmaligen als auch zur fortlaufenden Reinigung. Nach der ersten Anwendung zur regelmäßigen und vorbeugenden Reinigung einfach einen Schuss Argenol Intensivreiniger mit in das Wischwasser geben.

Bei stärkeren Verschmutzungen (z.B. bei Öl- und Farbresten) konzentriert auftragen und eine Stunde, bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen auch über Nacht einwirken lassen.

Auch für Feinsteinzeug-Fliesen bestens geeignet, da nicht rückfettend!

Und so geht's:

1. Argenol Intensivreiniger je nach Verschmutzungsstärke im Verhältnis 1:4 bis 1:20 mit Wasser verdünnen. (Für die tägliche Bodenpflege empfehlen wir das Verhältnis 1:10 bis 1:20).
2. Die Lösung auftragen und mindestens sechs Minuten einwirken lassen.
3. Die Fläche einmal überschrubben und dann den gelösten Schmutz mit klarem Wasser abspülen – fertig!





argenol

Argenol Klinkeröl

Das Pflege-Finish für satte Farben

Ein Boden aus Qualitätskeramik hält viele Jahre den unterschiedlichsten Beanspruchungen stand. Schutz und Pflege ist dabei die Voraussetzung für ein langes Bodenfliesenleben – ideal und einfach in der Anwendung ist Argenol Klinkeröl, das den Boden schonend versiegelt, die Farben vertieft und die gesamte Fläche frischer und rustikaler wirken lässt.

Achtung: Nicht geeignet für Feinsteinzeug!

Und so geht's:

Argenol Klinkeröl unverdünnt auf den gereinigten Boden auftragen (am besten einen nichtfasernden Lappen, Rolle oder Sprühpistole verwenden), kurz einziehen lassen und bei Bedarf mit sauberem Tuch nachpolieren – fertig! Bitte erst nach 8 bis 10 Tagen feucht wischen.

Argenol – Reinigung und Pflege rundum

Um die natürliche Schönheit von Feinsteinzeug und Vollklinkerplatten nach der Verlegung zu erhalten, bedarf es einer ausgewogenen Pflegeserie.

Wir haben Argenol in Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie entwickelt: Ein Drei-Stufen-Pflegeprogramm, das Ihnen die Bodenpflege besonders erleichtert und dabei die wertvollen Platten optimal schützt und pflegt.

**GARANTIERT
UMWELTFREUNDLICH!**

ALLGEMEINE PFLEGETIPPS

Vollklinker- und Feinsteinzeugplatten sind von Natur aus gut zu reinigen. Mit dem Pflegeprogramm von Argenol geht's jetzt noch einfacher. Grundsätzlich dürfen jedoch keine flusssäurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.

Verzichten sollten Sie bei der Reinigung und Pflege dieser Böden auch auf wachshaltige oder ähnliche Mittel. Diese können in die Oberfläche eindringen und zu schwer lösbaren Verunreinigungen führen. Bei besonders hartnäckigen Flecken sind Nitro-Verdünnung oder ein spezieller Löser geeignet. Große Flächen können selbstverständlich mit üblichen Reinigungsmaschinen und tensidhaltigen Mitteln oder mit Kaltreinerger gesäubert werden.

Natürlich ganz natürlich:

Alle Produkte aus unserem Argenol-Reinigungsprogramm sind keine Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung und biologisch vollständig abbaubar.



Alle Reinigungsmittel sind im Handel in den Gebindegrößen 10 Liter und 20 Liter erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler,
auf unserer Hotline unter 0 54 72-40 20 oder senden Sie
uns eine E-Mail an info@argelith.de



Argelith Bodenkeramik

H. Bitter GmbH

Schledehauser Str. 133

49152 Bad Essen

Tel. 0 54 72/40 20

Fax 0 54 72/15 12

info@argelith.com

www.argelith.de